

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014

Leverandørens navn eller varemærke Elvita

Leverandørens adresse: Elon group AB, Box 22094, 702 03 Örebro Sverige, SE

Modelidentifikation: CTC4860V

Generelle produktparametre:

Parametre	Værdi		Parametre	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet	6,0	Dimensioner i cm	Højde	85
	Nominel vaskekapacitet	8,0		Bredde	60
				Dybde	48
Energieffektivitetsindeks	EEl _W	60,0	Energieffektivitetsklasse	EEl _W	B
	EEl _{WD}	82,0		EEl _{WD}	E
Vaskeevneindeks	I _W	1,04	Skylleevne (g/kg tørt tøj)	I _R	5,0
	J _W	1,04		J _R	5,0
Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/ tørremaskinens vaskecyklus ved "eco 40-60"-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	0,545		Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/ tørremaskinens vaske- og tørrencyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	3,768	
Vandforbrug i liter/ cyklus for "eco 40-60"-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttet og af vandets hårdhed.	48		Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/ tørremaskinens vaske- og tørrencyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttet og af vandets hårdhed.	90	
Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/ tørremaskinens vaskecyklus ved	Nominel vaskekapacitet	38	Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/ tørremaskinens vaskecyklus ved	Nominel kapacitet	38
	Halv	38		Halv	38
	Kvart	21			

anvendelse af "eco 40-60"-programmet			anvendelse af vaske- og tørrecyklussen		
Centrifugeringshastighed (rpm)	Nominel vaskekapacitet	1 400	Restfugtighed (%)	Nominel vaskekapacitet	53
	Halv	1 400		Halv	53
	Kvart	1 400		Kvart	53
Varighed af "eco 40-60"-program (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3:38	Klasse for centrifugeringssevne	B	
	Halv	2:48			
	Kvart	2:48			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for "eco 40-60"-programmet ved nominel vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).	76		"Wash & dry"-cyklussens varighed (t:min)	Nominel kapacitet	9:30
				Halv	6:40
Type	Fritstående		Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for "eco 40-60"-programmet ved nominel vaskekapacitet.	B	
Slukket tilstand (W)	0,50		Standbytilstand (W)	0,00	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4,00		Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	0,00	
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder: 12 måneder					
Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen			NEJ		
Yderligere oplysninger:					
Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til forordning (EU) 2019/2023, forefindes: http://www.elvita.se					